



Specificaties Philips LED Downlight GreenSpace  
PerfectFit TCTT200 Polycarbonate Wit 17.1W 2033lm  
60D - 830 Warm Wit | Zaagmaat 200mm - UGR <19 -  
IP54/IP20 - Interact Dimbaar - High-gloss Reflector

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer    | 250522                        |
| EAN              | 8720169149014                 |
| Merk             | Philips                       |
| Fabrikantnaam    | TCTT200 20S/830 IA4 OC PCC WH |
| Garantie         | 5 jaar                        |
| Levensduur (uur) | 100000                        |

## Technische Informatie

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Noodverlichting        | Nee              |
| Kantelbaar             | Nee              |
| Technologie            | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt)        | 2x42             |
| Wattage                | 17.1             |
| Netspanning (Volt)     | 220-240          |
| Dimbaar                | Ja, dimbaar      |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2033             |
| Lumen per watt         | 122              |
| Gradenbundel (graden)  | 60               |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit     |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit    |

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Kleurweergave (Ra)      | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur              | Wit                         |
| Kleurinstelling         | Enkele kleur                |
| Powerfactor             | >0.90                       |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren        |
| Optische Afdekking      | Plastic                     |

## Armatuur Informatie

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Montage                  | Opbouw                 |
| Zaagmaat (mm)            | 200                    |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule      |
| Bedrijfstemperatuur      | +10 to +40             |
| Behuizing                | PC (Polycarbonate)     |
| Kleur Armatuur           | Wit                    |
| Kleur behuizing          | Wit                    |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefloze terminal   |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 94  |
| Diameter (mm) | 220 |

## Sensor Informatie

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Sensortype | Bewegingssensor, Lichtsensor |
|------------|------------------------------|